

Linux Certification Practice Exams 102

(traduzione domande)

Question 1 of 25

Secondo RFC 1918 una serie di intervalli di indirizzi sono riservati per internet privati. Quale dei seguenti indirizzi non sono nelle gamme private? Selezionare tutte le risposte pertinenti.

10.23.34.129
168.192.3.17
172.17.3.33
192.168.128.4
192.169.7.12

Question 2 of 25

Quale comando viene utilizzato per eliminare un utente? Selezionare la risposta più appropriata.

delete --user
deluser
userdel
rmuser
userrm

Question 3 of 25

Quale dei seguenti indirizzi sono di default in una rete di classe B? Selezionare tutte le risposte pertinenti.

126.3.43.3
128.1.3.7
142.35.12.0
190.3.78.3
191.37.2.10
193.24.2.43
194.1.1.2

Question 4 of 25

Su un sistema SysVinit qual è l'alternativa consigliata a cron se il sistema non viene lasciato sempre in funzione?

Question 5 of 25

Quale dei seguenti comandi possono essere utilizzati per verificare se un particolare indirizzo IP è raggiungibile? Scegli la risposta più appropriata.

netstat

ifconfig
telnet
nslookup
ping

Question 6 of 25

Se ci si connette alla porta TCP 22 che servizio sarebbe normalmente utilizzare?

ftp
telnet
ssh
chargen
smtp

Question 7 of 25

Secondo RFC 1918 una serie di intervalli di indirizzi sono riservati per internet privati. Quale dei seguenti indirizzi non sono nelle gamme private? Selezionare tutte le risposte pertinenti.

10.254.254.3
32.71.4.12
172.1.0.3
172.31.23.123
192.168.3.4

Question 8 of 25

Quale dei seguenti mostra l'ordine corretto per i processi in esecuzione durante l'avvio su un sistema basato SysVinit?

init; kernel loaded; rc.sysinit; runlevel scripts
kernel loaded; init; rc.sysinit; runlevel scripts
kernel loaded; rc.sysinit; init; runlevel scripts
kernel loaded; init; runlevel scripts; rc.sysinit
rc.sysinit; kernel loaded; init; runlevel scripts

Question 9 of 25

Quale delle seguenti righe nella parte superiore di un file lo renderà uno script di shell eseguibile (supponendo che i permessi del file sono corretti)? Scegli la risposta più appropriata.

#!/bin/bash
!#/bin/bash
#!/bin/bash
#!bash
!#bash

Question 10 of 25

Qual è il file su una macchina Linux che fornisce l'elenco delle note porte TCP / UDP con i loro rispettivi servizi? Includere il percorso completo.

Question 11 of 25

Un host ha l'indirizzo 192.168.1.12 IP e una maschera di rete di 255.255.255.0. Qual è l'indirizzo della rete?

Question 12 of 25

È necessario utilizzare tcpwrappers in modo che l'indirizzo 192.168.1.7 può accedere a tutti i servizi. Che voce dovrebbe mettere in file /etc/hosts.allow per abilitare questo?

Question 13 of 25

Quale dei seguenti è spesso utilizzato per la configurazione di X11?

/etc/X11/xorg.conf
/etc/X11/xorgConfig
/etc/X11/xconfiguration
/etc/Xconfig
/etc/X.conf

Question 14 of 25

Which of the following time formats are valid for use with the at command? Select all that apply.

11:30
10am Jul 31
1am tomorrow
teatime
breakfast

Question 15 of 25

Comporre una voce per il file /etc/syslog.conf in modo che tutti i messaggi di debug andare in un file "/ var / log / debug". Usa gli spazi invece del tasto TAB. Di seguito è attualmente nel file:

```
# Kernel messages
kern.* -/var/log/kern.log
# Emergencies sent to everybody that is logged in
*.emerg *
```

Question 16 of 25

Quale dei seguenti permetterà un computer per rendere le connessioni al server X locale,

solo se il suo indirizzo IP è 192.168.3.4? Selezionare la risposta più appropriata.

xhost +
xhost 192.168.3.4
xhost -192.168.3.4
xhost -allow=192.168.3.4

Question 17 of 25

Si desidera eseguire una sessione xterm su un computer Linux al 10.3.45.1 con la sua uscita indirizzato ad un altro Linux computer 192.168.4.5. Quale dei seguenti devono essere utilizzati prima di eseguire il comando xterm.

export DISPLAY=10.3.41.1:0
export SCREEN=10.3.41.1:0
export DISPLAY=192.168.4.5:0
export SCREEN=192.168.4.5:0

Question 18 of 25

Quale comando può essere aggiunto agli script per aggiungere voci di registro per i messaggi di log? Inserire solo il nome del comando, nessun percorso Opzioni r.

Question 19 of 25

È la seguente dichiarazione vera o falsa?Il syslog può essere configurato in modo tale che, così come i messaggi di registrazione a livello locale è possibile inviare messaggi di log a un server di log.

Vero
falso

Question 20 of 25

Quale file normalmente contiene i valori predefiniti utilizzati quando si crea un nuovo utente?

/etc/default/useradd.conf
/etc/default/useradd
/etc/useradd/default
/etc/useradd/default.conf
/etc/useradd.conf

Question 21 of 25

Quale delle seguenti consentono di modificare i processi cron per l'utente corrente?

crontab -e
crontab -l

crontab -r
crontab -m

Question 22 of 25

Quale dei seguenti file determina se il computer controllerà a livello locale per la risoluzione dei nomi prima di interrogare un DNS server? Scegliere la voce più appropriata.

/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/nsswitch.conf
/etc/networks

Question 23 of 25

Quale dei seguenti comandi rimuoverà tutti i lavori di stampa da tutte le code (supponendo che l'utente abbia sufficientiautorizzazione)?

lprm -a all
lprm -a
lprm all
lprm *
lprm all:all

Question 24 of 25

Quale dei seguenti comandi aggiungere l'utente "stewart" al gruppo "wheel"? Selezionare la risposta più appropriata.

gpasswd -a wheel stewart
gpasswd -a stewart wheel
groupadd stewart wheel
groupadd wheel stewart

Question 25 of 25

Quale dei seguenti è la sintassi valida per il comando route? Scegliere il comando più appropriato.

/sbin/route -add -net 192.168.5.0 -gw 192.168.1.1 -netmask 255.255.255.0 -dev eth0
/sbin/route -add net 192.168.5.0 gw 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 dev eth0
/sbin/route add -net 192.168.5.0 gw 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 dev eth0
/sbin/route add -net 192.168.5.0 -gw 192.168.1.1 -netmask 255.255.255.0 -dev eth0

